

SCAPE Pro 固定式3D视觉传感器


产品选项 OP18-13,14



介绍

P系列作为SCAPE 固定式3D传感器的一部分，采用国际领先的轻量化低功耗MEMS动态结构光，搭载高效的硬件计算平台、结合优化的系统设计和高效算法加持；能够快速稳定获得杰出的3D重建效果。在某些特殊应用场景下，可以同时处理两个相邻的料箱，且易于安装。与手眼式视觉传感器相比，固定式传感器可在机器人不参与的情况下独立的获取点云数据，提供最理想的节拍完成任务。

配置选项



*注)：随箱标配线缆CB11-**与CB51-**默认长度规格为5米，如需其他标准长度规格或定制长度规格，请依次参照上述表格进行选型（或联系SCAPE工作人员沟通确认）；随箱标配线缆CB40-**与CB51-**应为一致长度规格。


主要技术参数

型 号	OP18-13 Pro-L	OP18-14 Pro-XL
外形尺寸	480* 65 * 148 mm	480* 68 * 148 mm
重 量	3.7 Kg	3.74 Kg
基 线	400 mm	400 mm
工作距离	1326 ~ 2800 mm (标准量程) 2800 ~ 4000 mm (拓展量程)	1100 ~ 3500 mm (标准量程) 3500 ~ 4900 mm (拓展量程)
工作视场	近端视场: 1100*900@1326 mm 远端视场: 2100*1800@2800 mm	近端视场: 1050*1000@1100 mm 远端视场: 3200*3100@3500 mm
分辨率	深度:1624 x 1240; 彩色 :3264 x 2464	深度:1624 x 1240; 彩色 :3248 x 2480
曝光模式	蓝光相机: 全局曝光; 彩色相机: 卷帘曝光	
横向分辨率 (XY-平面)	1.369 mm	2.155 mm
深度精度RMS (Z向) ¹	< 0.1%	< 0.1%
帧率	深度: up to 1.5fps	
接口	通讯接口:M12 X-CODE,Gige,IEEE1588	电源接口:12-30 VDC相机供电、触发
功耗 (瓦)	48 W	
防护等级	IP65	
环境参数	工作温度: 0 ~ 40℃ ; 存储温度: -20 ~ 70℃ ; 湿度: 20% ~ 80% RH无凝结;	

¹ Z方向单点测量100次1σ标准差精度

硬件规格


外形及安装尺寸



型号	L(mm)	W(mm)	H(mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	T(mm)
OP18-13 Pro-L	480	65	148	200	450	125	6-M6深12
OP18-14 Pro-XL	480	68	148	200	450	125	6-M6深12

*注)：L1、L2、L3、T为3D视觉传感器的安装尺寸

视野图



	OP18-13 Pro-L	OP18-14 Pro-XL
X1(mm)	1100	1050
Y1(mm)	900	1000
X2(mm)	2100	3200
Y2(mm)	1800	3100
X3(mm) 扩展	2872	4454
Y3(mm) 扩展	2495	4325
H1(mm)	1326	1100
H1(mm)	2800	3500
H3(mm) 扩展	4000	4900

传感器分辨率作为扫描距离的函数

